

KL1740-T400

Torno paralelo CNC, con Control CENTROID T400S



ESPECIFICACIONES:

MÁQUINA:

Diámetro de Volteo 432 mm. (17")
Altura de centros 203 mm. (8")
Volteo sobre el carro 230 mm. (9")
Distancia entre puntos 1000 mm. (40")
Ancho de la bancada 260 mm. (10.25")
Paso de Barra 54 mm. (2 1/2")
Cono del cabezal: D1-6
Motor principal: 7.5/10 HP.
Inversor de frecuencia (variador de velocidad) 7.5/10 HP
Rango de velocidades 25-2000 RPM
Cono contrapunto: MT4

EQUIPAMIENTO

Cabina protectora con puerta deslizable
Contrapunto
Lámpara.
Husillo con baleros de precisión.
Guías Templadas y rectificadas.
Bandeja para viruta.
Husillos de bolas en ejes X, y Z rectificados de alta precisión.
Bomba de refrigerante
Bomba de lubricación

INDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.

Av. Camino a las cañadas No. 9006c, Bosques de San Isidro, C.P. 45140, Zapopan, Jal. Tel./Fax. (33) 3633-4139, 3633.3648
Lada sin costo 01-800-713-9393 Web: www.viwa.com.mx Email: viwa@prodigy.net.mx

KL1740-T400

Torno paralelo CNC, con Control CENTROID T400S

OPCIONALES

Transformador de 220 V a 440 V
Torreta automática de 4 estaciones Zanco de 20mm.
Torreta automática de 6 estaciones Zanco de 20mm.
Chuck hidráulico c/cilindro
Chuck hidráulico

GENERALES:

- **Peso neto de máquina** **2,200 Kgs.**
- **Espacio sobre el piso (L x A x A)** **2490 x 1880 x 1956 mm. (96"X 74"77")**

Nota: Adicionales a las dimensiones de la maquina tomar en cuenta las dimensiones para el área de trabajo 1 metro a los lados y 2 metros por el frente de la maquina.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

Alimentación de la máquina **12 KVA en 3 Fases 208-239 V (46 amp)**

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL:

- **Control CENTROID T400S**
- **Interpolación de dos ejes simultáneos**
- **Programación en códigos G y M**
- **Ayuda de programación gráfica**
- **Terminal de operador tipo industrial (consola)**
- **Servomotores DC de 29 lb/in, en eje X, Z**
- **Tarjeta con salidas (USB, ethernet y serial RS232) *opcional**
- **MPG generador manual de pulsos *opcional**
- **Programación amigable conversacional**

OPCIONES DE SOFTWARE

- **Ciclos enlatados de barrenado**
- **Ciclos enlatados de desbaste**
- **Ciclos de roscado**
- **Ciclos de maquinado de contornos**

INDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.

Av. Camino a las cañadas No. 9006c, Bosques de San Isidro, C.P. 45140, Zapopan, Jal. Tel./Fax. (33) 3633-4139, 3633.3648
Lada sin costo 01-800-713-9393 Web: www.viwa.com.mx Email: viwa@prodigy.net.mx