

Fresadora vertical BF4C/CV

CARACTERISTICAS

- Cabezal balanceado
- Motor 5 HP
- Panel con botonera
- Husillo con baleros de alta precisión (CP4)
- Cilindro del husillo endurecido y cromado
- Cuerpo fundido en Meehanite® (hierro nodular patentado) bajo licencia
- Estructura reforzada interiormente
- Guías transversal y longitudinal recubiertas con Turcite-B®
- Guías y mesa templadas y rectificadas
- Guías prismáticas en ejes Y y Z
- Guías de cola de milano eje X
- Mesa de 54"x10"
- Caja de control eléctrico
- Sistema refrigerante con bomba y manguera metálica dirigible
- Elevador automático de mesa, con interruptores de seguridad



BF4C

Fresadora vertical BF4C/CV

Modelo	BF4C / BF4CV	
Cabezal		
Cono	ISO40	
Velocidades del cabezal	BF4C	BF4CV
	10 velocidades 70–3600 RPM	Vel. Variable 60–4200 RPM
Diámetro del husillo	100 mm (3.93")	
Carrera del husillo	127 mm (5")	
Avances mecánicos del husillo	0.04 mm (0.0015")	
	0.08 mm (0.0030")	
	0.15 mm (0.0060")	
Giros del cabezal	90° izq - der	
Motor principal	3.73 kw (5 HP)	
Recorridos		
Tamaño de la mesa	1370x254 mm (54"x10")	
Recorrido longitudinal (X)	900 mm (35 ½ ")	
Recorrido transversal (Y)	420 mm (16 ½ ")	
Recorrido vertical consola (Z)	420 mm (16 ½ ")	
Recorrido del carnero	610 mm (24")	
Dimensiones y peso		
Ranuras tipo "T"	16mm x 3 x 65 mm	
Peso	1650 Kg (3630 lb)	
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1500x1830x2350 mm	
Dimensiones para empaque	1500x1650x2100 mm	

Equipamiento

MODELO	Bomba de lubricación	Boma de refrigerante	Avance automático	Elevador de mesa	Lámpara Halógeno	Bandeja Virutas	Caja Eléctrica	Caja Herramienta	Guardas para guías
BF4C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BF4CV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓