

Fresadora vertical VF4KE/KVE

CARACTERISTICAS

- Cabezal balanceado
- Motor 5 HP
- Husillo con baleros de alta precisión (CP4)
- Cilindro del husillo endurecido y cromado
- Cuerpo fundido en Meehanite® (hierro nodular patentado) bajo licencia
- Estructura reforzada interiormente
- Guías transversal y longitudinal recubiertas con Turcite-B®
- Guías y mesa templadas y rectificadas
- Guías prismáticas en ejes Y y Z
- Guías de cola de milano eje X
- Mesa de 54"x10"
- Caja de control eléctrico
- Sistema refrigerante con bomba y manguera metálica dirigible
- Elevador automático de mesa, con interruptores de seguridad
- Bomba automática de lubricación



VF4KE

Fresadora vertical VF4KE/KVE

Modelo	VF4KE / VF4KVE
---------------	-----------------------

Cabezal

Cono	ISO40	
Velocidades del cabezal	VF4KE	VF4KVE
	10 velocidades 70–3600 RPM	Vel. Variable 60–4200 RPM
Diámetro del husillo	100 mm (3.93")	
Carrera del husillo	127 mm (5")	
Avances mecánicos del husillo	0.04 mm (0.0015")	
	0.08 mm (0.0030")	
	0.15 mm (0.0060")	
Giros del cabezal	90° izq - der	
Motor principal	3.73 kw (5 HP)	

Recorridos

Tamaño de la mesa	1370x254 mm (54"x10")
Recorrido longitudinal (X)	900 mm (35 ½ ")
Recorrido transversal (Y)	420 mm (16 ½ ")
Recorrido vertical consola (Z)	420 mm (16 ½ ")
Recorrido del carnero	610 mm (24")

Dimensiones y peso

Ranuras tipo "T"	16mm x 3 x 65 mm
Peso	1650 Kg (3630 lb)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1500x1830x2350 mm
Dimensiones para empaque	1500x1650x2100 mm

Equipamiento

MODELO	Bomba de lubricación	Boma de refrigerante	Avance automático	Elevador de mesa	Lámpara Halógeno	Bandeja Virutas	Caja Eléctrica	Caja Herramienta	Guardas para guías
VF4KE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VF4KVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓