

Fresadora vertical VF3K/KE/KVE

CARACTERISTICAS

- Cabezal balanceado
- Motor 3HP tipo cerrado
- Husillo con baleros de alta precisión (CP4)
- Cilindro del husillo endurecido y cromado
- Cuerpo fundido en Meehanite® (hierro nodular patentado) bajo licencia
- Estructura reforzada interiormente
- Guías transversal y longitudinal recubiertas con Turcite-B®
- Guías y mesa templadas y rectificadas
- Guías de cola de milano en los tres ejes
- Sistema refrigerante con bomba y manguera metálica dirigible
- Mesa de 50"x10"
- Interruptores independientes de sentido de giro y velocidad alta/baja (poleas)



VF3KE



Fresadora vertical VF3K/KE/KVE

Modelo	VF3K / VF3KE / VF3KVE
---------------	------------------------------

Cabezal

Cono	R8	
Velocidades del cabezal	VF3K/VF3KE	VF3KVE
	16 velocidades 80-5440 RPM	Vel. Variable 60-4200 RPM
Diámetro del husillo	85.725 mm (3.37")	
Carrera del husillo	127 mm (5")	
Avances mecánicos del husillo	0.04 mm (0.0015")	
	0.08 mm (0.0030")	
	0.15 mm (0.0060")	
Giros del cabezal	45° adelante - atrás	
	90° izq - der	
Motor principal	2.23 kw (3 HP)	

Recorridos

Tamaño de la mesa	1270x254 mm (50"x10")
Recorrido longitudinal (X)	914 mm (36")
Recorrido transversal (Y)	406 mm (16")
Recorrido vertical consola (Z)	406 mm (16")
Recorrido del carnero	610 mm (24")

Dimensiones y peso

Ranuras tipo "T"	16mm x 3 x 65 mm
Peso	1280 Kg (2816 lb)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1500x1730x2100 mm
Dimensiones para empaque	1500x1650x1980 mm

Equipamiento

MODELO	Bomba de lubricación	Bomba de refrigerante	Avance automático	Lámpara Halógeno	Bandeja Virutas	Caja Eléctrica	Caja Herramienta	Guardas para guías
VF3K	✓	✓					✓	✓
VF3KE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VF3KVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Av. Camino a las Cañadas No. 900-6C, Bosques de San Isidro, 45140, Zapopan, Jalisco
Tel/fax (33) 3633-4139, 3633-3648, 3834-6611 Lada sin costo: 01 800 713-9393

Informes: ventas@viwa.com.mx viwa@prodigy.net.mx

Visite nuestra página: www.viwa.com.mx