



KL3260-T400

Torno paralelo CNC Viwa, con Control CENTROID T400



ESPECIFICACIONES:

MÁQUINA:

Diámetro de Volteo: 840 mm. (32")
Volteo sobre carro: 570 mm. (22 ")
Distancia entre puntos: 1600 mm. (60")
Velocidades cabezal: 20-1500 rpm
Cono del cabezal: MT-5
Nariz del husillo: A2-11
Paso de barra: 105 mm. (4") opción de 6" disponible
Motor principal: 15 HP.
Cono contrapunto: MT5
Ancho de bancada: 450 mm
Desplazamiento máximo transversal: 450 mm

CARACTERÍSTICAS:

Fundición robusta de hierro nodular patentado
Guías templadas y rectificadas
Guías y cuñas recubiertas con Turcite-B para evitar desgaste
Cabina protectora con puerta deslizable
Opción de torreta de herramientas manual o automática de 4, 6 u 8 estaciones.
Lámpara.
Husillo principal con baleros de precisión.
Husillos de bolas en ejes X, y Z rectificados de alta precisión con doble tuerca.
Bomba de refrigerante

INDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.

Av. Camino a las Cañadas No. 900-6C, Bosques de San Isidro, 45140, Zapopan, Jalisco Tels: (33)3633-4139, 3633-3649, 3834-6611, LADA SIN COSTO 01-800-713-9393 Email: viwa@prodigy.net.mx



KL3260-T400

Torno paralelo CNC Viwa, con Control CENTROID T400

GENERALES:

- Peso neto de máquina 4300 Kgs.
- Espacio sobre el piso (L x A x A) 3590 mm x 1950 mm x 1820 mm

Nota: Adicionales a las dimensiones de la maquina tomar en cuenta las dimensiones para el área de trabajo 1 metro a los lados y 2 metros por el frente de la maquina.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

Alimentación de la máquina	220 VAC x 3 Fases 20 kVA
----------------------------	-----------------------------

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL:

- Control CENTROID T400
- Interpolación de dos ejes simultáneos
- Programación en códigos G y M
- Ayuda de programación gráfica
- Terminal de operador tipo industrial (consola)
- Servomotores AC de 1 kW, en eje X
- Servomotores AC de 2 kW en eje Z
- Tarjeta con salidas (USB, ethernet y serial RS232) *opcional
- MPG generador manual de pulsos *opcional
- Programación amigable conversacional

OPCIONES DE SOFTWARE

- Ciclos enlatados de barrenado
- Ciclos enlatados de desbaste
- Ciclos de roscado
- Ciclos de maquinado de contornos

INDUSTRIAS VIWA, S.A. DE C.V.

Av. Camino a las Cañadas No. 900-6C, Bosques de San Isidro, 45140, Zapopan, Jalisco Tels: (33)3633-4139, 3633-3649, 3834-6611, LADA SIN COSTO 01-800-713-9393 Email: viwa@prodigy.net.mx